

GUIA DE USUARIO : ZENITY

OPCIONES DE ZENITY	
--calendar	Mostrar el diálogo del calendario
--entry	Mostrar el diálogo de entrada de texto
--error	Mostrar el diálogo de error
--info	Mostrar el diálogo de información
--file-selection	Mostrar el diálogo de selección de archivo
--list	Mostrar el diálogo de lista
--notification	Mostrar notificación
--progress	Mostrar el diálogo de indicación de progreso
--question	Mostrar el diálogo de pregunta
--warning	Mostrar el diálogo de advertencia
--scale	Mostrar el diálogo de escala
--text-info	Mostrar el diálogo de texto de información
--color-selection	Mostrar el diálogo de selección de color
--password	Mostrar el diálogo de contraseña
--forms	Mostrar el diálogo de formularios
--display=DISPLAY	X display to use

OPCIONES DE AYUDA	
-h, --help	Mostrar opciones de ayuda
--help-all	Muestra todas las opciones de ayuda
--help-general	Mostrar opciones generales
NOTA	
<i>Las demás ayudas solo es necesario llamarlas a continuación de help.</i>	
--help-entry	Mostrar las opciones de la entrada de texto
--help-calendar	Mostrar opciones del calendario

GENERAL OPTIONS	
--title=TÍTULO	Establecer el título del diálogo
--window-icon=RUTAICONO	Establecer el icono de la ventana
--width=ANCHURA	Establecer la anchura
--height=ALTURA	Establecer la altura
--timeout=TIEMPO DE EXPIRACIÓN	Establecer el tiempo de expiración del diálogo
--ok-label=TEXTO	Establece la etiqueta del botón Aceptar
--cancel-label=TEXTO	Establece la etiqueta del botón Cancelar
--extra-button=TEXTO	Añadir un botón adicional
--modal	Establecer la opción modal
--attach=VENTANA	Establecer la ventana padre a la que acoplarse

CALENDAR OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--day=DÍA	Establecer el día del calendario
--month=MES	Establecer el mes del calendario
--year=AÑO	Establecer el año del calendario
--date-format=PATRÓN	Establecer el formato para la fecha retornada

TEXT ENTRY OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--entry-text=TEXTO	Establecer el texto de entrada
--hide-text	Ocultar el texto de entrada

ERROR OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--icon-name=NOMBRE-DEL-ICONO	Establecer el icono del diálogo
--no-wrap	No activar el ajuste de texto
--no-markup	No activar el marcado de Pango
--ellipsize	Activar la elipsis en el diálogo de texto. Esto corrige el tamaño alto de la ventana con textos largos

INFO OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--icon-name=NOMBRE-DEL-ICONO	Establecer el icono del diálogo
--no-wrap	No activar el ajuste de texto
--no-markup	No activar el marcado de Pango
--ellipsize	Activar la elipsis en el diálogo de texto. Esto corrige el tamaño alto de la ventana con textos largos

FILE SELECTION OPTIONS	
--filename=FILENAME	Establecer el nombre del archivo
--multiple	Permitir la selección de archivos múltiples
--directory	Activar selección de carpetas exclusivamente
--save	Activar modo seguro
--separator=SEPARADOR	Establecer el carácter separador de la salida
--confirm-overwrite	Confirmar selección de archivos si el nombre ya existe
--file-filter=NOMBRE PATRÓN1 PATRÓN2 ...	Establece un filtro por el nombre de archivo

LIST OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--column=COLUMNA	Establecer la cabecera de la columna
--checklist	Usar casillas de verificación para la primera columna
--radiolist	Usar botones de radio para la primera columna
--imagelist	Usar una imagen para la primera columna
--separator=SEPARADOR	Establecer el carácter separador de la salida
--multiple	Permitir la selección de filas múltiples
--editable	Permitir cambios en el texto
--print-column=NÚMERO	Imprimir una columna específica (predeterminado es 1, «ALL» se puede usar para imprimir todas las columnas)
--hide-column=NÚMERO	Ocultar una columna específica
--hide-header	Ocultar las cabeceras de la columna
--mid-search	Cambiar la función de búsqueda predeterminada en listas para buscar texto en el medio, no al principio

NOTIFICATION ICON OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto de notificación
--listen	Escuchar comandos en stdin
--hint=TEXTO	Establecer las opciones de notificación

PROGRESS OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--percentage=PORCENTAJE	Establecer el porcentaje inicial
--pulsate	Barra de progreso parpadeante
--auto-close	Rechazar el diálogo cuando el 100% haya sido alcanzado
--auto-kill	Matar el proceso padre si se pulsa el botón «Cancelar»
--no-cancel	Ocultar el botón «Cancelar»
--time-remaining	Estimar cuando el progreso llega al 100%

QUESTION OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--icon-name=NOMBRE-DEL-ICONO	Establecer el icono del diálogo
--no-wrap	No activar el ajuste de texto
--no-markup	No activar el marcado de Pango
--default-cancel	Dar el foco al botón de cancelar de manera predeterminada
--ellipsize	Activar la elipsis en el diálogo de texto. Esto corrige el tamaño alto de la ventana con textos largos
--switch	Eliminar los botones «Aceptar» y «Cancelar»

WARNING OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--icon-name=NOMBRE-DEL-ICONO	Establecer el icono del diálogo
--no-wrap	No activar el ajuste de texto
--no-markup	No activar el marcado de Pango
--ellipsize	Activar la elipsis en el diálogo de texto. Esto corrige el tamaño alto de la ventana con textos largos

SCALE OPTIONS	
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--value=VALOR	Establecer el valor inicial
--min-value=VALOR	Establecer el valor mínimo
--max-value=VALOR	Establecer el valor máximo
--step=VALOR	Establecer el tamaño del paso
--print-partial	Imprimir valores parciales
--hide-value	Ocultar valor

TEXT INFORMATION OPTIONS	
--filename=FILENAME	Abrir archivo
--editable	Permitir cambios en el texto
--font=TEXTO	Establecer la tipografía del texto
--checkbox=TEXTO	Activa una casilla «He leído y acepto»
--html	Activar soporte de HTML
--no-interaction	No activar la interacción del usuario con la WebView. Sólo funciona si usa la opción «--html»
--url=URL	Configura un URL en lugar de un archivo. Sólo funciona si usa la opción «--html»
--auto-scroll	Desplazar el texto automáticamente hasta el final. Sólo cuando se captura texto de la entrada estándar

COLOR SELECTION OPTIONS	
--color=VALOR	Establecer el color
--show-palette	Mostrar la paleta

PASSWORD DIALOG OPTIONS	
--username	Mostrar la opción del nombre de usuario

FORMS DIALOG OPTIONS	
--add-entry=Nombre del campo	Añadir una entrada nueva en el diálogo de formularios
--add-password=Nombre del campo	Añadir una contraseña nueva en el diálogo de formularios
--add-calendar=Nombre del campo	Añadir un calendario nuevo en el diálogo de formularios
--add-list=Listar el nombre del campo y de la cabecera	Añadir una lista nueva en el diálogo de formularios
--list-values=Lista de valores	Lista de valores por lista separados por
--column-values=Lista de valores	Lista de valores por columnas separados por
--add-combo=Nombre del campo	Añadir una caja combinada nueva en el diálogo de formularios
--combo-values=Lista de valores	Lista de valores para la caja combinada separados por
--show-header	Mostrar la cabecera de las columnas
--text=TEXTO	Establecer el texto del diálogo
--separator=SEPARADOR	Establecer el carácter separador de la salida
--forms-date-format=PATRÓN	Establecer el formato para la fecha retornada

OPCIONES GTK+	
--class=CLASS	Program class as used by the window manager
--name=NAME	Program name as used by the window manager
--gdk-debug=FLAGS	GDK debugging flags to set
--gdk-no-debug=FLAGS	GDK debugging flags to unset
--gtk-module=MODULES	Load additional GTK+ modules
--g-fatal-warnings	Make all warnings fatal
--gtk-debug=FLAGS	GTK+ debugging flags to set
--gtk-no-debug=FLAGS	GTK+ debugging flags to unset